




Producent	ELGAT sp. z o.o.
Rodzaj Obudowy	eBOX-XLR
Materiał Obudowy	Stal AlZn
Stelaż	Rama
Materiał Stelaża	Stal Zn
Wysokość	1560 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość (po rozstawieniu)	935 (-) mm
Waga	76 kg
Stopień Ochrony	IP44
Temperatura Pracy	od -25°C do 40°C

Specyfikacja


NR KAT.	PARAMETRY	POMIAR	ZASILANIE		ODPŁYWY						ZABEZPIECZENIA RCD	
76513023	TN-S	BRAK POMIARU	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	ZACISKI Al/Cu								
	3/N/PE											
	In= 125 A											
	Sn= 86 kVA											
	Un= 400 V											
f= 50 Hz												
Inc= 10 kA		125A	5x95 mm2	125A	63A	32A	16A	16A-3P	GS	2	0	
					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
					0	0	4	0	0	0	2	0

Aparatura ETI 10 kA; RCCB typ A

Schemat



Wymiary



Normy i pomiary

Rozdzielnice wykonane i testowane zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS) wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)



Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z:

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki



Każda rozdzielnica testowana jest zgodnie z obowiązującymi normami, łącznie z testem wysokim napięciem. Wszystkie wyroby posiadają numer seryjny i protokoły pomiarowe.

Rozdzielnica wykonana w I klasie ochronności (obudowa uziemiona)

Zastosowanie

funkcja rozdzielcza

przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na placach budowy, terenach wojskowych, w przemyśle, rolnictwie, imprezach masowych oraz w innych miejscach wymagających utworzenia przenośnej instalacji elektrycznej

użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków

pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni

zamykana obudowa: drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy

indywidualne wymagania: istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

